Kerabit
Tuotteet

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 006.CPR.HL

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Șindrilă de coamă Kerabit
Șindrilă de streașină / coamă Kerabit Easy

2. Tipul, lotul, seria sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții conform articolului 11 alineatul (4):

Dimensiuni	Culoare	Șindrilă de coamă	Șindrilă de streașină / coamă Easy
Coamă: 333 x 333 mm Streașină: 333 x 1000 mm	Roșu	19410	50050
	Verde	19411	50051
	Gri	19412	50052
	Maro	19413	50053
	Negru	19414	50054
	Roșu/Negru	19418	50068
	Verde/Negru	19415	
	Alb/Gri	19417	
	Maro/Negru	19419	50069
	Cupru	19461	
	Mix roșu	19420	
	Graphite	19422	
	Mix maro	19424	

3. Utilizarea sau utilizările prevăzute ale produsului, conform specificației tehnice armonizate aplicabile, așa cum sunt prevăzute de fabricant:

Șindrilă bituminoasă elastomerică pentru acoperișuri

4. Numele, denumirea comercială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului conform articolului 11 alineatul (5):

Kerabit Oy
Puistokatu 25 - 27, 08150 Lohja, Finland
P. 010 851 1000
www.kerabit.fi/tuotteet

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, conform anexei V:

AVCP 3

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții care face obiectul unui standard armonizat:

Laboratorul de încercări notificat Eurofins Expert Services Oy, nr. 0809, a efectuat determinarea produsului-tip pe baza încercării de tip (pe baza eșantionării efectuate de fabricant), a calculului de tip, a valorilor tabelate sau a documentației descriptive a produsului.

Traducere informativă COMPASS (abcd.md). La orice diferență prevalează documentul original al producătorului.

Kerabit
Tuotteet

9. Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Rezistența la tracțiune (lățime) Rezistența la tracțiune (înălțime)	≥ 600 N/50 mm ≥ 400 N/50 mm	EN 544: 2011
Rezistența la smulgere din cui pe direcția înălțimii	≥ 100 N	
Comportare la foc exterior	B_{ROOF}(t2)	
Reacția la foc	Clasa E	
Masa bitumului	≥1300 g/m²	
Abateri dimensionale - lățime (coamă) - lățime (streașină) - înălțime	 333 mm, ± 3 1000 mm, ± 3 333 mm, ± 3	
Rezistența la radiații UV	corespunde	
Rezistența la curgere la temperatură ridicată, 90 °C	≤ 2 mm	
Aderența granulelor	≤ 2,5 g	
Absorbția de apă	≤ 2 %	

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 9.

Prezenta declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de:

Lohja 1.9.2026

Jouni Metsämäki
Director general
Kerabit Oy

Traducere informativă COMPASS (abcd.md). La orice diferență prevalează documentul original al producătorului.