Kerabit
Tuotteet

ДЕКЛАРАЦИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ

№ 006.CPR.HL

1. Уникальный идентификационный код типа продукции:

Коньковая черепица Kerabit
Карнизно-коньковая черепица Kerabit Easy

2. Тип, партия, серийный номер или иной элемент, позволяющий идентифицировать строительную продукцию согласно статье 11(4):

Размеры	Цвет	Коньковая черепица	Карнизно-коньковая черепица Easy
Конёк: 333 x 333 mm Карниз: 333 x 1000 mm	Красный	19410	50050
	Зелёный	19411	50051
	Серый	19412	50052
	Коричневый	19413	50053
	Чёрный	19414	50054
	Красный/чёрный	19418	50068
	Зелёный/чёрный	19415	
	Белый/серый	19417	
	Коричневый/чёрный	19419	50069
	Медный	19461	
	Красный микс	19420	
	Graphite	19422	
	Коричневый микс	19424	

3. Предполагаемое применение строительной продукции согласно действующей гармонизированной технической спецификации, как предусмотрено изготовителем:

Эластомерная битумная черепица для кровли

4. Наименование, зарегистрированное торговое название или товарный знак и контактный адрес изготовителя согласно статье 11(5):

Kerabit Oy
Puistokatu 25 - 27, 08150 Lohja, Finland
P. 010 851 1000
www.kerabit.fi/tuotteet

6. Система (системы) оценки и проверки постоянства характеристик строительной продукции согласно приложению V:

AVCP 3

7. Для декларации о характеристиках строительной продукции, на которую распространяется гармонизированный стандарт:

Нотифицированная лаборатория Eurofins Expert Services Oy, № 0809, провела определение типа продукции на основе типовых испытаний (по пробам, отобранным изготовителем), типового расчёта, табличных значений или описательной документации продукции.

Информационный перевод COMPASS (abcd.md). При любых расхождениях преимущество имеет оригинальный документ производителя.

Kerabit
Tuotteet

9. Заявленные характеристики


Основные характеристики	Характеристика	Гармонизированная техническая спецификация
Прочность на разрыв (ширина) Прочность на разрыв (высота)	≥ 600 N/50 mm ≥ 400 N/50 mm	EN 544: 2011
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя по высоте	≥ 100 N	
Поведение при внешнем воздействии огня	B_{ROOF}(t2)	
Реакция на огонь	Класс E	
Масса битума	≥1300 g/m²	
Отклонения размеров - ширина (конёк) - ширина (карниз) - высота	 333 mm, ± 3 1000 mm, ± 3 333 mm, ± 3	
Стойкость к УФ-излучению	соответствует	
Теплостойкость (сопротивление текучести) при 90 °C	≤ 2 mm	
Адгезия посыпки	≤ 2,5 g	
Водопоглощение	≤ 2 %	

10. Характеристики продукции, указанной в пунктах 1 и 2, соответствуют заявленным характеристикам в пункте 9.

Декларация о характеристиках выдана под исключительную ответственность изготовителя, указанного в пункте 4.

Подписано от имени изготовителя:

Lohja 1.9.2026



Jouni Metsämäki
Генеральный директор
Kerabit Oy

Информационный перевод COMPASS (abcd.md). При любых расхождениях преимущество имеет оригинальный документ производителя.