Kerabit
Tuotteet

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 007.CPR.KL

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Șindrilă Kerabit K+, S+, L+ și K Easy

2. Tipul, lotul, seria sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții conform articolului 11 alineatul (4):

		Model și cod produs			
Dimensiuni	**Culoare**	**K+**	**S+**	**L+**	**K Easy**
Lățime 1000 mm Înălțime 317 mm	Roșu	26390			50000
	Verde	26391			50001
	Gri	26392			50002
	Maro	26393			50003
	Negru	26394		79004	50004
	Roșu/Negru	70000	70010	79000	50018
	Verde/Negru	70001	70011	79001	
	Alb/Gri	70002	70012	79002	
	Maro/Negru	70003	70013	79003	50019
	Cupru	70006		79011	
	Maro chihlimbar	70007		29005	
	Mix roșu	70020			
	Mix gri	70022			
	Mix maro	70024		79024	
	Weather Wood			29001	
	Parkland Brown			29003	
	Graphite	70004		29004	
	Country Cedar			29006	

3. Utilizarea sau utilizările prevăzute ale produsului, conform specificației tehnice armonizate aplicabile, așa cum sunt prevăzute de fabricant:

Șindrilă bituminoasă elastomerică pentru acoperișuri

4. Numele, denumirea comercială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului conform articolului 11 alineatul (5):

Kerabit Oy
Puistokatu 25 - 27, 08150 Lohja, Finland
P. 010 851 1000
www.kerabit.fi/tuotteet

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, conform anexei V:

AVCP 3

Traducere informativă COMPASS (abcd.md). La orice diferență prevalează documentul original al producătorului.

Kerabit
Tuotteet

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții care face obiectul unui standard armonizat:

Laboratorul de încercări notificat Eurofins Expert Services Oy, nr. 0809, a efectuat determinarea produsului-tip pe baza încercării de tip (pe baza eșantionării efectuate de fabricant), a calculului de tip, a valorilor tabelate sau a documentației descriptive a produsului

9. Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Rezistența la tracțiune (lățime) Rezistența la tracțiune (înălțime)	≥ 600 N/50 mm ≥ 400 N/50 mm	EN 544: 2011
Rezistența la smulgere din cui pe direcția înălțimii	≥ 100 N	
Comportare la foc exterior	B_{ROOF}(t2)	
Reacția la foc	Clasa E	
Masa bitumului	≥1300 g/m²	
Abateri dimensionale - lățime - înălțime	 1000 mm, ± 3 317 mm, ± 3	
Rezistența la radiații UV	corespunde	
Rezistența la curgere la temperatură ridicată, 90 °C	≤ 2 mm	
Aderența granulelor	≤ 2,5 g	
Absorbția de apă	≤ 2 %	

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 9.

Prezenta declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de:

Lohja 1.9.2026

Jouni Metsämäki
Director general
Kerabit Oy

Traducere informativă COMPASS (abcd.md). La orice diferență prevalează documentul original al producătorului.