Kerabit
Tuotteet

ДЕКЛАРАЦИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ

№ 007.CPR.KL

1. Уникальный идентификационный код типа продукции:

Черепица Kerabit K+, S+, L+ и K Easy

2. Тип, партия, серийный номер или иной элемент, позволяющий идентифицировать строительную продукцию согласно статье 11(4):

		Модель и код продукции			
Размеры	**Цвет**	**K+**	**S+**	**L+**	**K Easy**
Ширина 1000 мм Высота 317 мм	Красный	26390			50000
	Зелёный	26391			50001
	Серый	26392			50002
	Коричневый	26393			50003
	Чёрный	26394		79004	50004
	Красный/чёрный	70000	70010	79000	50018
	Зелёный/чёрный	70001	70011	79001	
	Белый/серый	70002	70012	79002	
	Коричневый/чёрный	70003	70013	79003	50019
	Медный	70006		79011	
	Янтарно-коричневый	70007		29005	
	Красный микс	70020			
	Серый микс	70022			
	Коричневый микс	70024		79024	
	Weather Wood			29001	
	Parkland Brown			29003	
	Graphite	70004		29004	
	Country Cedar			29006	

3. Предполагаемое применение строительной продукции согласно действующей гармонизированной технической спецификации, как предусмотрено изготовителем:

Эластомерная битумная черепица для кровли

4. Наименование, зарегистрированное торговое название или товарный знак и контактный адрес изготовителя согласно статье 11(5):

Kerabit Oy
Puistokatu 25 - 27, 08150 Lohja, Finland
P. 010 851 1000
www.kerabit.fi/tuotteet

6. Система (системы) оценки и проверки постоянства характеристик строительной продукции согласно приложению V:

AVCP 3

Информационный перевод COMPASS (abcd.md). При любых расхождениях преимущество имеет оригинальный документ производителя.

Kerabit
Tuotteet

7. Для декларации о характеристиках строительной продукции, на которую распространяется гармонизированный стандарт:

Нотифицированная лаборатория Eurofins Expert Services Oy, № 0809, провела определение типа продукции на основе типовых испытаний (по пробам, отобранным изготовителем), типового расчёта, табличных значений или описательной документации продукции

9. Заявленные характеристики


Основные характеристики	Характеристика	Гармонизированная техническая спецификация
Прочность на разрыв (ширина) Прочность на разрыв (высота)	≥ 600 N/50 mm ≥ 400 N/50 mm	EN 544: 2011
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя по высоте	≥ 100 N	
Поведение при внешнем воздействии огня	$B_{ROOF}(t2)$	
Реакция на огонь	Класс E	
Масса битума	≥1300 g/m²	
Отклонения размеров - ширина - высота	 1000 mm, ± 3 317 mm, ± 3	
Стойкость к УФ-излучению	соответствует	
Теплостойкость (сопротивление текучести) при 90 °C	≤ 2 mm	
Адгезия посыпки	≤ 2,5 g	
Водопоглощение	≤ 2 %	

10. Характеристики продукции, указанной в пунктах 1 и 2, соответствуют заявленным характеристикам в пункте 9.

Декларация о характеристиках выдана под исключительную ответственность изготовителя, указанного в пункте 4.

Подписано от имени изготовителя:

Lohja 1.9.2026



Jouni Metsämäki
Генеральный директор
Kerabit Oy

Информационный перевод COMPASS (abcd.md). При любых расхождениях преимущество имеет оригинальный документ производителя.