BMI · VILLAS

Декларация о характеристиках

№ P163-1

1. Уникальный идентификационный код типа продукции

E-G 4 F/K Extra

2. Предполагаемое применение

a. Гидроизоляция зданий от влаги, в том числе от грунтовых вод

b. Гидроизоляция зданий от влаги, в том числе от грунтовых вод, при наличии требований к реакции на огонь

3. Изготовитель

BMI Polska Sp. z o.o., ul. Wschodnia 26, 45-449 Opole, Польша

4. Система (системы) AVCP

Система 2+, Система 3

5. Гармонизированный стандарт

EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006

6. Нотифицированный орган (органы)

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., nr. 1434

7. Заявленные характеристики

Основные характеристики	Характеристика	
Реакция на огонь	—	**Класс E**
Водонепроницаемость	метод B	**100 kPa**
Ударная прочность	метод A	**800 mm**
Прочность швов на отслаивание	—	**NPD**
Гибкость при низкой температуре	—	**-15 °C**
Прочность при растяжении: максимальное усилие	продольное	**2500 ± 700 N/50 mm**
	поперечное	**2000 ± 700 N/50 mm**
Относительное удлинение	продольное	**8 ± 5 %**
	поперечное	**8 ± 5 %**
Стойкость к статической нагрузке	—	**NPD**
Сопротивление раздиру (стержнем гвоздя)	продольное	**600 ± 100 N**
	поперечное	**600 ± 150 N**
Долговечность: водонепроницаемость после искусственного старения	метод B	**100 kPa**
Долговечность: химическая стойкость	—	**NPD**
Опасные вещества	—	**NPD**

Характеристики указанной выше продукции соответствуют заявленным характеристикам. Настоящая декларация о характеристиках выдана в соответствии с Регламентом (ЕС) № 305/2011 под исключительную ответственность указанного выше изготовителя.

Подписано от имени изготовителя: P. Konrad Machula · Ополе, 31.03.2025

Информационный перевод COMPASS (abcd.md) декларации о характеристиках VILLAS / BMI (оригинал на венгерском). При любых расхождениях преимущество имеет оригинал производителя.

BMI · VILLAS

Декларация о характеристиках

№ P162

1. Уникальный идентификационный код типа продукции

E-G 4 F/K Extra

2. Предполагаемое применение

a. Гидроизоляция кровель

b. Гидроизоляция кровель при наличии требований к реакции на огонь

3. Изготовитель

BMI Polska Sp. z o.o., ul. Wschodnia 26, 45-449 Opole, Польша

4. Система (системы) AVCP

Система 2+, Система 3

5. Гармонизированный стандарт

EN 13707:2004+A2:2009

6. Нотифицированный орган (органы)

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., nr. 1434

7. Заявленные характеристики

Основные характеристики	Характеристика	
Поведение при внешнем воздействии огня	—	**NPD**
Реакция на огонь	—	**Класс E**
Водонепроницаемость	метод B	**100 kPa**
Прочность при растяжении: максимальное усилие	продольное	**2500 ± 700 N/50 mm**
	поперечное	**2000 ± 700 N/50 mm**
Относительное удлинение	продольное	**8 ± 5 %**
	поперечное	**8 ± 5 %**
Стойкость к прорастанию корней	—	**NPD**
Стойкость к статической нагрузке	метод A	**15 кг**
Ударная прочность	метод A	**800 mm**
Сопротивление раздиру (стержнем гвоздя)	продольное	**600 ± 100 N**
	поперечное	**600 ± 150 N**
Прочность швов	—	**NPD**
Долговечность	—	**NPD**
Гибкость при низкой температуре	—	**-15 °C**
Опасные вещества	—	**NPD**

Характеристики указанной выше продукции соответствуют заявленным характеристикам. Настоящая декларация о характеристиках выдана в соответствии с Регламентом (ЕС) № 305/2011 под исключительную ответственность указанного выше изготовителя.

Подписано от имени изготовителя: P. Konrad Machula · Ополе, 20.03.2024

Информационный перевод COMPASS (abcd.md) декларации о характеристиках VILLAS / BMI (оригинал на венгерском). При любых расхождениях преимущество имеет оригинал производителя.