Teljesítménynyilatkozat

Száma: P164

1. A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA

E-PV 4 F/K Extra

2. FELHASZNÁLÁS CÉLJA(I)

a. Tetők vízszigetelése
b. Tetők vízszigetelése, ahol a tűzzel szembeni viselkedésre előírások vannak

3. GYÁRTÓ

BMI Polska Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 26
45 - 449 Opole
Lengyelország

4. AZ AVCP-RENDSZER(EK)

Rendszer 2+, Rendszer 3

5. HARMONIZÁLT SZABVÁNY

EN 13707:2004+A2:2009

6. BEJELENTETT SZERV(EK)

Polskie Centrum Badań I Certyfikacji S.A,, Nr 1434

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

P. Konrad Machula

Opole, 2024. március 20

7. A NYILATKOZATBAN SZEREPLŐ TELJESÍTMÉNY(EK)

Lényeges jellemzők	Teljesítmény		
Külső tűzzel szembeni viselkedés	---		NPD
Tűzzel szembeni viselkedés	---		Osztály E
Vízzáróság	B módszer		100 kPa
Húzószilárdság	legnagyobb húzóerő	hosszirány	700 ± 200 N/50 mm
		keresztirány	600 ± 200 N/50 mm
	nyúlás	hosszirány	45 ± 10 %
		keresztirány	45 ± 10 %
Gyökérzet behatolásával szembeni ellenállás	---		NPD
Statikus terheléssel szembeni ellenállás	A módszer		15 kg
Ütési ellenálláa	A módszer		800 mm
Továbbszakítási ellenállás	szegszárral	hosszirány	300 ± 100 N
		keresztirány	400 ± 100 N
Lemezátlapolások szilárdsága	---		NPD
Tartósság	---		NPD
Hideghajlíthatóság	---		-15 °C
Veszélyes anyagok	---		NPD

Teljesítménynyilatkozat

Száma: P165-1

1. A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA

E-PV 4 F/K Extra

2. FELHASZNÁLÁS CÉLJA(I)

a. Épületek nedvességszigetelése, beleértve a talajvíz ellenit is
b. Épületek nedvességszigetelése, beleértve a talajvíz ellenit is, ahol a tűzzel szembeni viselkedésre előírások vannak

3. GYÁRTÓ

BMI Polska Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 26
45 – 449 Opole
Lengyelország

4. AZ AVCP-RENDSZER(EK)

Rendszer 2+, Rendszer 3

5. HARMONIZÁLT SZABVÁNY

EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006

6. BEJELENTETT SZERV(EK)

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., No. 1434

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

P. Konrad Machula

Opole

2025. március 31.

7. A NYILATKOZATBAN SZEREPLŐ TELJESÍTMÉNY(EK)

Lényeges jellemzők	Teljesítmény		
Tűzzel szembeni viselkedés	---		Osztály E
Vízzáróság	B módszer		100 kPa
Ütési ellenállás	A módszer		800 mm
Lemezátlapolások lefejtési szilárdsága	---		NPD
Hideghajlíthatóság	---		-15 °C
Húzószilárdság	legnagyobb húzóerő	hosszirány	700 ± 200 N/50 mm
		keresztirány	600 ± 200 N/50 mm
	nyúlás	hosszirány	45 ± 10 %
		keresztirány	45 ± 10 %
Statikus terheléssel szembeni ellenállás	B módszer		15 kg
Továbbszakadási ellenállás	szegszárral	hosszirány	300 ± 100 N
		keresztirány	400 ± 100 N
Tartósság	vízzáróság mesterséges öregítés után		B módszer 100 kPa
	vegyszerállóság		NPD
Veszélyes anyagok	---		NPD