BMI · VILLAS

Declarație de performanță

Nr. P164

1. Codul unic de identificare al produsului-tip

E-PV 4 F/K Extra

2. Utilizarea sau utilizările prevăzute

a. Hidroizolarea acoperișurilor

b. Hidroizolarea acoperișurilor, acolo unde există cerințe privind reacția la foc

3. Fabricant

BMI Polska Sp. z o.o., ul. Wschodnia 26, 45-449 Opole, Polonia

4. Sistemul (sistemele) AVCP

Sistem 2+, Sistem 3

5. Standard armonizat

EN 13707:2004+A2:2009

6. Organism(e) notificat(e)

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., nr. 1434

7. Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	
Comportarea la foc exterior	—	**NPD**
Reacția la foc	—	**Clasa E**
Etanșeitate	metoda B	**100 kPa**
Rezistența la tracțiune: forța maximă	longitudinal	**700 ± 200 N/50 mm**
	transversal	**600 ± 200 N/50 mm**
Alungirea	longitudinal	**45 ± 10 %**
	transversal	**45 ± 10 %**
Rezistența la pătrunderea rădăcinilor	—	**NPD**
Rezistența la încărcare statică	metoda A	**15 kg**
Rezistența la impact	metoda A	**800 mm**
Rezistența la sfâșiere (cu tija cuiului)	longitudinal	**300 ± 100 N**
	transversal	**400 ± 100 N**
Rezistența îmbinărilor	—	**NPD**
Durabilitate	—	**NPD**
Flexibilitate la temperatură scăzută	—	**-15 °C**
Substanțe periculoase	—	**NPD**

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanța declarată. Prezenta declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de: P. Konrad Machula · Opole, 20.03.2024

BMI · VILLAS

Declarație de performanță

Nr. P165-1

1. Codul unic de identificare al produsului-tip

E-PV 4 F/K Extra

2. Utilizarea sau utilizările prevăzute

a. Hidroizolarea clădirilor împotriva umidității, inclusiv împotriva apei subterane

b. Hidroizolarea clădirilor împotriva umidității, inclusiv împotriva apei subterane, acolo unde există cerințe privind reacția la foc

3. Fabricant

BMI Polska Sp. z o.o., ul. Wschodnia 26, 45-449 Opole, Polonia

4. Sistemul (sistemele) AVCP

Sistem 2+, Sistem 3

5. Standard armonizat

EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006

6. Organism(e) notificat(e)

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., nr. 1434

7. Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	
Reacția la foc	—	**Clasa E**
Etanșeitate	metoda B	**100 kPa**
Rezistența la impact	metoda A	**800 mm**
Rezistența la dezlipire a îmbinărilor	—	**NPD**
Flexibilitate la temperatură scăzută	—	**-15 °C**
Rezistența la tracțiune: forța maximă	longitudinal	**700 ± 200 N/50 mm**
	transversal	**600 ± 200 N/50 mm**
Alungirea	longitudinal	**45 ± 10 %**
	transversal	**45 ± 10 %**
Rezistența la încărcare statică	metoda B	**15 kg**
Rezistența la sfâșiere (cu tija cuiului)	longitudinal	**300 ± 100 N**
	transversal	**400 ± 100 N**
Durabilitate: etanșeitate după îmbătrânire artificială	metoda B	**100 kPa**
Durabilitate: rezistență chimică	—	**NPD**
Substanțe periculoase	—	**NPD**

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanța declarată. Prezenta declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de: P. Konrad Machula · Opole, 31.03.2025